

# **PROGRAMA DE NECESSIDADES DO TRT-19ª REGIÃO**

## **QUADRO DE SETORES E SUAS METRAGENS - RESOLUÇÃO Nº 54/2008 CSJT**

### **UNIDADE JUDICIÁRIA DE 1ª INSTÂNCIA**

A proposta deste novo edifício é a instalação imediata das 10 (dez) varas do trabalho da capital, tendo uma projeção para a instalação futura de mais 02 (duas) varas do trabalho. Dos 08 (oito) pavimentos projetados, 06 (seis) serão pavimentos -tipo (acomodando 02 varas do Trabalho, cada um) e 02 (dois) pavimentos serão diferenciados- com diversos tipos de usos (essenciais e necessários) para atenderem ao público e as demandas processuais. **DEVERÁ SER PESQUISADO JUNTO AO TRT-19ª, O NÚMERO DA POPULAÇÃO FIXA, FLUTUANTE E NA HORA DE PICO, COMO TAMBÉM A MÉDIA DE FLUXO DA POPULAÇÃO POR CADA**

<b>PAVIMENTOS</b>	<b>QUANT. MÍNIMA</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CONEXÕES</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA</b>	<b>ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO</b>
<b>TIPO- VARAS DO TRABALHO</b>	<b>2</b>	<b>MÁX. 16 SERVIDORES POR VARA , TOTALIZANDO 32 SERVIDORES POR ANDAR</b>		02 (duas) Varas do Trabalho por andar, sendo 06 (seis) andares com este mesmo tipo de configuração		<b>975</b>

### **PAVIMENTO TIPO- DEPENDÊNCIA DE GABINETE**

Gabinetes para o juiz titular	1	1	Deverá ter acesso direto para a sala dos assessores		25,0	25,0
Gabinetes para o juiz substituto	1	1			25,0	25,0
Lavabo para os gabinetes do juizes	2	1		Privativos para cada gabinete. Pelo menos um dos lavabos deverá estar adaptado para portadores de necessidades especiais.	6,0	12,0
Copa	1		Esta copa deverá estar próxima aos gabinetes		7,0	7,0

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Sala assessoria (secretaria)	1	2	Comum e anexa aos gabinetes	Este ambiente manterá 2 funcionários permanentes e uma estação de trabalho. Terá uma mesa redonda para 5 pessoas para efetuar os acordos. Deverá ser prevista estrutura no teto para instalação de divisória corrediça para separar esses ambientes.	40,0	40,0
Circulação	1		Interligar todos os pavimentos descritos na dependência do gabinete com a dependência da Vara		30,0	
Elevador privativo	1	8	Deverá estar próximo aos gabinetes dos Juizes e ter acesso a secretaria da vara	Elevador privativo para juizes e servidores.	1,5	1,5
Calculistas	1	1		Sugestão - Ficar na secretaria.		
<b>DEPENDÊNCIA DA VARA</b>						
Secretaria	1	10		Observar o funcionamento atual da secretaria. Guichês de atendimento com setores de protocolo e pagamento. Organização das estações de trabalho em forma de "ilha"	100,0	100,0
Diretor	1	2	Deverá estar entre a dependência dos gabinetes e a secretaria	Usar o espaço da secretaria	25,0	25,0
Lavabos masculino e feminino	2		Deverá estar próximo a secretaria e a sala da assessoria dos gabinetes	Banheiros com adaptação para portadores de necessidades especiais	6,0	12,0

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Sala de audiência	2	22	Com divisória para isolar a sala de audiência do público ouvinte. Permitindo a visualização da audiência através de painel de vidro e sistema de som. Sala principal para acomodar 10 pessoas e sala paralela para 12 pessoas.	O mobiliário da audiência deverá estar disposto em forma de "T", a fim de acomodar Juizes, assistente de audiência, partes e advogados (10 pessoas). Na sala de público, ouvintes, prevista para 12 pessoas. Deverá ter duas portas de acesso, uma privativa para o juiz (próximo ao assento dele) e a outra próxima à sala de espera.	40,0	80,0
Sala de espera	1	40		Com ponto para TV, bebedouro e máquina de café. Precisa de painel eletrônico.	80,0	80,0
Copa	1				20,0	20,0
Arquivo	1		Deverá estar próximo ao Setor de Protocolo		60,0	60,0
Circulação	1				70,0	
					<b>TOTAL</b>	<b>487,5</b>
<b>ÁREA COMUM DOS PAVIMENTOS</b>						
Circulação, hall de elevadores	Obedecer as determinações do "Código de Urbanismo e edificações do Município de Maceió" e das Normas Técnicas exigidas pela ABNT.					

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Elevadores para o público (social)	Obedecer as determinações do "Código de Urbanismo e edificações do Município de Maceió" e das Normas Técnicas exigidas pela ABNT.		Deverão ficar preferencialmente localizada na área central do prédio			
Elevador de serviço	Obedecer as determinações do "Código de Urbanismo e edificações do Município de Maceió" e das Normas Técnicas exigidas pela ABNT.		Deverão ficar preferencialmente localizada na área central do prédio			
Escadas de emergência	Obedecer as determinações do "Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió" e das Normas Técnicas exigidas pela ABNT.		Deverão ficar preferencialmente localizada na área central do prédio			
Banheiros públicos	Obedecer as determinações do "Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió" e das Normas Técnicas exigidas pela ABNT.		Deverão ficar preferencialmente localizada na área central do prédio			
Área de serviço do pavimento	1		Deverá ficar na área central do prédio, próx. as escadas e aos banheiros públicos.	Espaço, com tanque, para guardar o carrinho de Material de Limpeza. Previsão de Área com ventilação natural para a secagem do material utilizado.		
<b>SUBSOLO</b>						

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
<b>Rebaixar até 1,50m do Nível do Mar</b>						
Garagem	Obedecer as orientações Código de Urbanismo do Município de Maceió. (As Garagens devem ser independentes).			Vagas para motos e bicicletas. Prever vagas para carga e descarga de processos e de equipamentos próximo ao elevador de Serviço.		
Gerador	Ver capacidade mínima de acordo com o porte da edificação			Sugestão de gerador a gás.		
Depósito de lixo orgânico			Local acessível aos caminhões de lixo, acesso de serviço.			
Subestação	Ver capacidade mínima de acordo com o porte da edificação					
Observar as Áreas Comuns utilizadas nos Pavimentos Tipo(Circulação, Hall, Elevadores, Escadas, Área de Serviço e Banheiros Públicos) para incluir neste pavimento						
<b>PILOTIS</b>						
<b>Portarias (Guarita)</b>	2		Entrada principal e de serviço.	Obedecer as determinações do "Código de Urbanismo e edificações do Município de Maceió" e das Normas Técnicas exigidas pela ABNT.		
<b>Garagem</b>			Projetar garagens independentes, nos espaços de recuo do prédio			

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Pátio coberto, recepção externa-Entrada principal	1			Local com apoio para se sentar, onde fica partes e advogados aguardando o horário de abertura do Fórum.	150,0	150,0
Recepção interna-Entrada principal	1			Projetar balcão de informações (com informática) e estar para atendimento ao público.	120,0	120,0
Protocolo geral e Distribuição dos feitos			Este setor deverá estar próximo a recepção.			303,0
Diretor	1	1	Deverá ter 02(dois) acessos: 01(um) direto para a secretaria e outro para atender advogados.		20,0	20,0
Lavabos Masculinos e Femininos	2	1	Reservados, a fim de que os seus acessos não fiquem visíveis ao público	Com adaptação para portadores de necessidades especiais.	6,0	12,0
Copa	1	18			25,0	25,0
Guichês para atendimento	15	15	*1, *2	Todos os guichês deverão ter instalação para computador. Este espaço deverá comportar 01(uma) bancada em L (1,4*1,4m, mínimo) para servidor e uma cadeira para atendimento ao público.	4,4	66,0
Secretaria da Distribuição *3						

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Espaço para mesas de autuação e organização de documentos		5			50,0	50,0
Estações de trabalho para cadastro e distribuição de Processos		5			50,0	50,0
Circulação geral					*4	*4
Área de espera para o público		40		Local com cadeiras para o público aguardar o atendimento	80,0	80,0
					<b>TOTAL*5</b>	<b>303,0</b>
Analisado e revisado com a diretora - <b>Ioneide Rodrigues da Costa Barros</b> - _____						
Maceió, ____/____/____						
*1 Programar e preparar o espaço para instalar o painel de senhas.						
*2 Deverá haver 02(dois) guichês com dimensões diferenciadas (maiores) para adaptar os protocolos de 1ª e 2ª instância.						
*3 Observar os armários do setor a fim de garantir o espaço dos mesmos.						
*4 Ver o Espaço Mínimo (interno) para circulação de 18 funcionários, e para o público (em torno de 40 pessoas).						
*5 Não está inclusa a área da circulação neste total.						
<b>SEGURANÇA</b>						62,0

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Sala	1	8	Projetado com acesso principal(de uso diário) e outro para saída de Emergência, sendo utilizado em casos de ações de Segurança. <b>Local estratégico para visualizar o público sem ficar exposto.</b>	Espaço para 02 (duas) estações de trabalho; Local para cofre, armários para guardar coletes e caixa de areia.	45,0	45,0
Lavabo	1				5,0	5,0
Copa	1				12,0	12,0
<b>SEGURANÇA/MONITORAMENTO</b>						30,0
Sala	1		Local privativo e reservado para não desviar a atenção das câmeras	Local para monitoramento do prédio, instalação de câmeras para o controle de segurança. Deverá ter comunicação com a sala da Segurança e revestimento acústico.	25,0	25,0
Lavabo	1				5,0	5,0
<b>Ouvidoria</b>						30,0
Sala	1	2		Espaço para 02 (duas) estações de trabalho com uma mini- copa.	25,0	25,0
Lavabo	1				5,0	5,0
<b>Terminais para consulta processual</b>	2		É importante está próximo ao setor de Protocolo e Distribuição		10,0	10,0



PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Nobreak				<p>Espaço para 4 (quatro) nobreakes. Ver a capacidade de ar-condicionados para que mantenha o ambiente sempre refrigerado a uma temperatura mínima de 20° (mantendo um ar-condicionado reserva, para os casos de manutenção), observar o peso desses equipamentos, para dimensionar a carga da laje. Importante conversar com o Setor de informática para ver todos os detalhes.</p> <p><b>Manutenção próxima ao acesso de serviço.</b></p>	25,0	25,0
Copa				Local onde será feito o café. Instalação da cafeteira.	15,0	15,0
Depósito de material				Local para armazenamento de material de limpeza.	10,0	10,0
Depósito de lixo reciclável			Deverá estar próximo à área de serviço	Local para colocar o lixo reciclável coletado no prédio.	15,0	15,0
Área de Serviço			Deverá estar próximo à copa.	Área coberta com tanque, e descoberta para ventilação e entrada de Sol	15,0	15,0
OAB						72,0
Sala para os advogados	1			Deve haver pontos para instalações de no mínimo 05 (cinco) computadores, máquina de xerox e uma mesa redonda para 5 pessoas.	60,0	60,0
Lavabos	2			Lavabos masc. e fem.	6,0	12,0
Livraria	1				50,0	50,0

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Ver as normas sobre banheiros de serviço com chuveiros (VESTIÁRIOS)						
*6 Observar as Áreas Comuns utilizadas nos Pavimentos Tipo(Circulação, Hall, Elevadores, Escadas, Área de Serviço e Banheiros Públicos) para incluir neste pavimento						
					<b>TOTAL*6</b>	<b>907,0</b>
<b>1º PAVIMENTO</b>						
<b>Bancos</b>	2			2 Postos de instituições financeiras para realizar depósitos judiciais.	150,0	300,0
<b>Restaurante</b>	1				150,0	150,0
<b>INSS</b>	1			Atendimento ao público com estações de trabalho.	30,0	30,0
Espaço para o projeto QUALIDADE DE VIDA	1					110,0
<b>Sala para ginástica laboral</b>	1	20		Prevê local para guardar bolas, bastões e equipamentos de ginástica.	50,0	50,0
<b>Sala para massoterapia</b>	1	2		Equipamentos existentes: maca, cadeira de massagem, birô e cadeiras de apoio.	20,0	20,0
<b>Sala para nutricionista</b>	1	2		Equipamentos existentes: birô , mesa redonda e cadeiras de apoio.	15,0	15,0

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Vestiários (masc. e fem.)	2	4		Deverão ter 2 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais, um para cada sexo, box com chuveiros, sanitários , lavatórios e espaço para guardar volumes.	25,0	25,0
<b>INFORMÁTICA</b>						65,0
Sala para os funcionários	1	4		Local com 4 (quatro) estações de trabalho e uma mini-copa separada com divisória	30,0	30,0
Sala de servidores (equipamentos)	1		Os raques deverão estar, no centro da sala, dispostos uns do lado dos outros (espaçamento de 20cm) para facilitar a instalação dos cabos. Deve haver espaço de sobra para a manutenção desses equipamentos.	Shaft para passar os cabos de rede de lógica estruturada. Não deve estar muito próximo das instalações elétricas. Importante conversar com o setor de informática para ver todos os detalhes.	20,0	20,0
Estoque (sala de apoio)	1			Local para colocar equipamentos de substituição (estantes).	15,0	15,0
Analisado e Revisado com o Diretor - <b>João Luiz Araújo Lima-</b> _____						
_____ <b>Maceió, ___ / ___ / _____</b>						
<b>REPROGRAFIA</b>	1			Local para xerox		15,0
					<b>TOTAL*6</b>	670,0
<b>*6</b> Observar as Áreas Comuns utilizadas nos Pavimentos Tipo(Circulação, Hall, Elevadores, Escadas, Área de Serviço e Banheiros Públicos) para incluir neste pavimento						

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
<b>8º PAVIMENTO</b>						
<b>Este Pavimento será preparado para a instalação de 02(duas) Varas posteriormente. A princípio será utilizado para adaptar o Serviço de Apoio às execuções, Auditório e</b>						
Serviço de Apoio as Execuções	1	38				318,0
Sala de Espera com balcão de Atendimento ao público	1	12			40,0	40,0
sala de audiência	1	10		O mobiliário da audiência deverá estar disposto em forma de "T", a fim de acomodar juízes, assistente de audiência, partes e advogados (10 pessoas).	25,0	25,0
Setor de Praça e Leilão e de Execuções Centralizadas. (com Balcão de Atendimento)	1	6		Todas as pessoas deverão ter estações de trabalho informatizado.	50,0	50,0
Estoque	1			Local para estantes de processos em andamento.	30,0	30,0
Triagem de documentos e distribuição	1	4	Deverá estar entre o balcão de atendimento e a sala dos Oficiais	Todas as pessoas deverão ter estações de trabalho informatizado. Espaço para 02 mesas de apoio destinada a distribuição de documentos.	30,0	30,0
Sala dos Oficiais	1	8	Deverá estar próximo ao pessoal da triagem de documentos e distribuição	Todas as pessoas deverão ter estações de trabalho informatizado. Espaço para mesa redonda (reunião) e para estante com a distribuição dos mandados judiciais.	60,0	60,0
Gabinete juiz	1	1	Local mais reservado, não muito próximo a secretaria		25,0	25,0

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m²) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m²) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Lavabo privativo para o juiz	1	1			6,0	6,0
Sala Diretor	1	1	Próximo ao gabinete do juiz		20,0	20,0
Copa	1				20,0	20,0
Lavabos masculinos e femininos	2	1	Reservados, a fim de que os seus acessos não fiquem visíveis ao público	Com adaptação para portadores de necessidades especiais.	6,0	12,0
					TOTAL	318,0
Analisado e revisado com o diretor - <b>Werther José Amaral Borges-</b> _____						
Maceió, ___/___/___						
<b>Auditório</b>	1	76		Semelhante ao do pleninho, situado no Forum Pontes de Miranda. Cadeiras móveis. Adaptado aos portadores de necessidades especiais. Espaço provisório.	80,0	80,0
<b>Hall de espera</b>	1				60	60
<b>SAVT Serviço de Apoio as Varas do Trabalho</b>						62,0
Sala	1	6		6 (seis) estações de trabalho com computadores, 01 impressora multifuncional e espaço para armários onde ficam os processos.	45,0	45,0
Copa	1				12,0	12,0
Lavabo	1				5,0	5,0
					<b>TOTAL*6</b>	<b>520,0</b>
*6 Observar as áreas comuns utilizadas nos pavimentos tipo (circulação, hall, elevadores, escadas, área de serviço e banheiros públicos) para incluir neste pavimento.						

PAVIMENTOS	QUANT. MÍNIMA	LOTAÇÃO	CONEXÕES	OBSERVAÇÕES	ÁREA (m <sup>2</sup> ) MÍNIMA ESTIMADA	ÁREA (m <sup>2</sup> ) TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA POR PAVIMENTO TIPO
Especificar os artigos dos códigos e das normas em que forem baseados para a elaboração do projeto em questão.						
Importante conhecer a estrutura do Tribunal, visitando os setores e analisando a particularidade de cada um. Saber o nº total de servidores, nº de pessoas que utilizam o TRT no horário de pico e normal.						
Todos os setores deverão ter a possibilidade de usar a ventilação natural para os casos de falta de energia elétrica. <b>Colocar iluminação natural nos corredores dos elevadores.</b>						
Piso de Alta Resistência a Tráfego de Pessoas e Forro de fácil limpeza das placas e de fácil acesso para manutenção predial, sem propagação de fogo (pé-direito em torno de 3,50m).						
Sistema de Refrigeração- Ar- Condicionado Split.						
As especificações que constam nos setores de: distribuição e protocolo, execução de mandados e serviço de informática foram definidas juntos com os diretores dos mesmos, objetivando assim, atender as necessidades básicas para um bom funcionamento do serviço.						
O projeto arquitetônico deverá contemplar: sistemas inteligentes e racionais de utilização de água, energia elétrica, ventilação/iluminação natural, sistema de lógica; revestimento especial para as paredes localizadas no poente e esquadrias funcionais. Considerar também a necessidade de um paisagismo que contemple a vegetação nativa da própria região.						